






SYMBOL	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	O1
OPIS	DRZWI 120/220 kolor: biel	DRZWI 90/220 kolor: biel	DRZWI 100/205 kolor: biel	DRZWI 100/205 kolor: biel	OKNO 120/150 kolor: biel
SCHEMAT					
MATERIAŁ	PCV	PCV	PLYTA MDF	PLYTA MDF	PCV
WYMIARY (w ŚWIETLE OSZCZERNICY)	120/210	90/210	90/200	90/200	
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE PŁYCIKOWE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEWNĘTRZNE PŁYCIKOWE	OKNO ZEWNĘTRZNE 4 SZTUKI
LOKALIZACJA	1.1-WIATROŁAP/KOMUNIKACJA	1.5 - ŚWIETLICA	1.2 - POM. SOCJAL./GOSP. 1.3 - POM. GOSP. 1.4 - WC NP.	1.5 - ŚWIETLICA	1.1 - ŚWIETLICA 1.2 - POM. SOCJAL./GOSP.
OTWIERANIE	LEWE	LEWE	LEWE	LEWE	
PARTER	-	-	1	1	4
SUMA:	1	1	3	1	4
UWAGI:	- szkło bezpieczne hartowane, - szyba podwójnie klejona. - podziały szprosów zgodnie ze schematem - zamontować dodatkową uszczelkę dociskową i uszczelniającą szczotkę dołem. - min. 3 zawiasy, dwa górą, jeden dołem. - Drzwi wykonać bezprogowo - 2 x zamek z wkładką patentową, -Montaż stolarki na kotwy montażowe za pomocą kołków rozporowych. - samozamykacz - drzwi dla całości konstrukcji (szyba + profil) U 1,5 przy zestawie 3 szybowym - zastosować w całej stolarnie otworowej zestawy 3 szybowe - 2 komorowe	- szkło bezpieczne hartowane, - szyba podwójnie klejona. - podziały szprosów zgodnie ze schematem - zamontować dodatkową uszczelkę dociskową i uszczelniającą szczotkę dołem. - min. 3 zawiasy, dwa górą, jeden dołem. - Drzwi wykonać bezprogowo - 2 x zamek z wkładką patentową, -Montaż stolarki na kotwy montażowe za pomocą kołków rozporowych. - samozamykacz - drzwi dla całości konstrukcji (szyba + profil) U 1,5 przy zestawie 3 szybowym - zastosować w całej stolarnie otworowej zestawy 3 szybowe - 2 komorowe	drzwi wewnętrzne, do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w dolnej części kratka wentylacyjna o przekroju min. 0,022 m ² montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe za pomocą kołków rozporowych,zamontować dodatkową uszczelkę dociskową i uszczelniającą szczotkę dołem. min. 3 zawiasy, dwa górą, jeden dołem. Drzwi wykonać bezprogowo2 x zamek z wkładką patentową,	drzwi wewnętrzne, do pomieszczenia świetlicy, częściowo drzwi przesłone, szkło bezpieczne - hartowane, montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe za pomocą kołków rozporowych,zamontować dodatkową uszczelkę dociskową i uszczelniającą szczotkę dołem. min. 3 zawiasy, dwa górą, jeden dołem. Drzwi wykonać bezprogowo2 x zamek z wkładką patentową,	- stolarka aluminiowa z profilem ciepłym, - szkło bezpieczne, - szyba podwójnie klejona. -Montaż stolarki na kotwy montażowe za pomocą kołków rozporowych. - okna dla całości konstrukcji (szyba + profil) U 1,1 przy zestawie 3 szybowym - 2 komorowe - zastosować w całej stolarnie otworowej zestawy 3 szybowe

ARCHIG

MIASTO I GMINA BIERUŁA

UL. MONIUSZKI 12, 56-608 BIERUŁA

mgr inż.arch. GRAŻYNA

nr upr.04 / 04 / DOJA w s

Wzrost 175 cm

Imię i nazwisko

Profil

ZESTAWIENIE STOLARNI

OKNO 120/150

Nazwa pr.:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Nr pr.:	
Investor:		MIASTO I GMINA BIERUTÓW		Stadium:	
Projektant:		UL. MONUSZKI 12, 56-420 BIERUTÓW		PB/PW	
Sprawdził:		mgr inż arch. GRAŻYNA RAJEWSKA		Banda:	
m upr. 04 / 04 / DOJA w spec. arch.		m upr. 04 / 04 / DOJA w spec. arch.		ARCH.	
Sprostał:		mgr inż arch. PIOTR LEONSKI		Banda:	
m upr. 215 / 90 / UW w spec. arch.		m upr. 215 / 90 / UW w spec. arch.		ARCH.	
Ostatni:		Szkala:		M. skory:	
		1:50			