





| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| SYMBOL                                     | W1  | W2   | W3  | W4  |
| OPIS                                       | DRZWI 260/250<br>kolor GOŁĘBI BŁĘKIT, RAL: 5014   | DRZWI 260/250<br>kolor GOŁĘBI BŁĘKIT, RAL: 5014                                      | DRZWI SYSTEMOWE 330/225 kolor<br>GOŁĘBI BŁĘKIT, RAL: 5014,  | DRZWI 100/250 kolor GOŁĘBI BŁĘKIT<br>RAL: 5014  |
| SCHEMAT                                    |    |  |                    |  |
| MATERIAŁ                                   | ALUMINIUM, RAL: 5014, SZKŁO<br>BEZPIECZNE HARTOWANE   | ALUMINIUM, RAL: 5014, SZKŁO<br>BEZPIECZNE HARTOWANE                                  | BRAMA SYSTEMOWA Z ELEKTRYCZNYM<br>MECHANIZMEM OTWIERANIA, SEGMENTOWA -<br>PANELOWA                      | ALUMINIM, PANELOWE, SEGMENTOWE  |
| WYMIARY (w ŚWIETLE<br>OSZCZERNICY)         | 120/245   | 120/245  | 320/220   | 90/200  |
| LOKALIZACJA                                | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE<br>ZEWNĘTRZNE:<br>- WEJŚCIE GŁÓWNE DO ŚWIETLICY   | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE<br>WEWNĘTRZNE:<br>- WEJŚCIE Z WIATROŁAPU                       | BRAMA GARAŻOWA, SEGMENTOWA, OCIEPLANA,<br>ZEWNĘTRZNA OTWIERANA DO GÓRY<br>- WJAZD DO POM. GOSPODARCZEGO | DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE<br>ZEWNĘTRZNE ZE ŚWIETLIKIEM<br>- WEJŚCIE DO POM. GOSP.         |
| OTWIERANIE                                 | LEWE  | LEWE   | LEWE  | LEWE  |
| PARTER                                     | 1   | 1  | -   | -   |
| PODDASZE                                   | -   | -  | -   | -   |
| SUMA:                                      | 1   | 1  | 1   | 1   |
| UWAGI                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi aluminiowe z profilem ciepłym</li><li>• szkło obustronnie bezpieczne, antywłamaniowe, szyba podwójna klejona, termozzolowane o współczynniku min.: U 1,5 W/m-k - zestaw 3 szybowy</li><li>• szkło dodatkowo hartowane</li><li>• pochwyty duży ze stali kwasoodpornej, szlif 240 kolor ramy GOŁĘBI-BŁĘKIT, RAL: 5014</li><li>• zamontować dodatkowe uszczelki dociskowe i uszczelniającą szczotkę dołem</li><li>• min. 3 zawiasy, dwa góra jeden dołem</li><li>• podział drzwi jak na rysunku</li><li>• drzwi wykonać bezprogowo</li><li>• Zastosować drzwi z zamkiem zastawkowym z kłamką i wkładką bębenkową</li><li>• Klamki zewnętrzne metalowe w kolorze SREBRNY MAT</li><li>• Zastosować szprosy wewn. sztywne</li></ul> |  |   |   |
| UWAGI                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• drzwi aluminiowe z profilem ciepłym</li><li>• szkło obustronnie bezpieczne, antywłamaniowe, szyba podwójna klejona, termozzolowane o współczynniku min.: U 1,5 W/m-k - zestaw 3 szybowy</li><li>• szkło dodatkowo hartowane</li><li>• pochwyty duży ze stali kwasoodpornej, szlif 240 kolor ramy GOŁĘBI-BŁĘKIT,</li><li>• zamontować dodatkowe uszczelki dociskowe i uszczelniającą szczotkę dołem</li><li>• min. 3 zawiasy, dwa góra jeden dołem</li><li>• podział drzwi jak na rysunku</li><li>• drzwi wykonać bezprogowo</li><li>• Zastosować drzwi z zamkiem zastawkowym z kłamką i wkładką bębenkową</li><li>• Klamki zewnętrzne metalowe w kolorze SREBRNY MAT</li><li>• Zastosować szprosy wewn. sztywne</li></ul>           |  |   |   |
| UWAGI                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brama garażowa, ciepła, szczelna</li><li>• prowadnice i wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z blachy ocynkowanej</li><li>• kolor ramy oraz bramy JASNY POPIEL, RAL: 7040</li><li>• przeloczenie wąskie, satyn</li><li>• Zastosować drzwi z zamkiem zastawkowym z kłamką i wkładką bębenkową</li></ul>   |  |   |   |
| UWAGI                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolor ramy GOŁĘBI-BŁĘKIT, RAL: 5014</li><li>• Zastosować drzwi z zamkiem zastawkowym, centralnym z kłamką i wkładką bębenkową</li><li>• Klamki zewnętrzne metalowe - szary mat</li><li>• Montaż oszczędny na metalowe kotwy, wypięcenie oszczędny zaprawą cementową</li><li>• Światlik:</li><li>• Szkło obustronnie bezpieczne, P2, antywłamaniowe, szyba podwójna klejona, termozzolowane o współczynniku min.: U 1,5 W/m-k</li><li>• szkło dodatkowo hartowane</li><li>• drzwi panelowe , przeloczenie wąskie, - satyn</li></ul>  |  |   |   |



BIURO PROJEKTOWE

GRAŻYNA RAJEWSKA

tel. kom.: +48 695 686 598

adres: 66-400 Oleśnica, ul. Wierńska 3A(węskłe od parku)

www.archigra.com.pl

archigra@archigra.com.pl

Nazwa ry.:ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - RYS. ZAMIENNE

Investor:MIASTO I GMINA BIERUTÓW

Projektant:mgr inż. arch. GRAŻYNA RAJEWSKA

Sprowadz:upr.nr 04/04/D/OIA w spec. arch.

Opisat:1

Data:21.10.2016

Proble:PW.

Proble:ARCH.

Proble:Branda:7

Skala:1:50

Nr strony:11

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ ORAZ NIEZBEĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM CZĘŚCI DZIAŁKI, OBRĘB SĄTOK, dz. nr. 30/2