







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
NR		1		2		3		4		5	
SYMBOL		DRZWI NR 2		DRZWI NR 3		DRZWI NR 4		DRZWI NR 5		DRZWI NR 6	
MATERIAŁ		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE		DRZWI DREWNIANE	
SCHEMAT											
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	S _o	125		120		100		140		230	
	H _o	240		245		210		205		215	
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S	115		110		90		PRAWE - 65 LEWE - 65		PRAWE - 110 LEWE - 110	
	H	235		240		205		200		210	
OTWIERANIE		PRAWE - P LEWE - L		PRAWE - P LEWE - L		PRAWE - P LEWE - L		DWUSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE	
PARTER		1 -		- 1		- 1		1		1	
I PIĘTRO		- -		- -		- -		-		1	
SUMA		1		1		1		1		1	
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">• drzwi zewnętrzne pełne,• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• skrzydło lakierowane dwukrotnie nawierzchniowo farbą wodną akrylową w kolorze drewna• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe,• drzwi drewniane,• stolarka zewnętrzna		<ul style="list-style-type: none">• drzwi zewnętrzne pełne 110x240 w świetle,• nadświetle łukowe r= 60; 120x119• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• skrzydło lakierowane dwukrotnie nawierzchniowo farbą wodną akrylową w kolorze drewna• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe,• drzwi drewniane,• stolarka zewnętrzna		<ul style="list-style-type: none">• drzwi zewnętrzne pełne 135x205 w świetle,• nadświetle 145x53• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• skrzydło lakierowane dwukrotnie nawierzchniowo farbą wodną akrylową w kolorze drewna• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe,• drzwi drewniane,• stolarka zewnętrzna		<ul style="list-style-type: none">• drzwi zewnętrzne pełne,• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• skrzydło lakierowane dwukrotnie nawierzchniowo farbą wodną akrylową w kolorze drewna• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe,• drzwi drewniane,• stolarka zewnętrzna		<ul style="list-style-type: none">• drzwi budynku gospodarczego- otwieralne na oścież,• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe,• drzwi drewniane,• stolarka zewnętrzna	
										<ul style="list-style-type: none">• drzwi balkonowe 110x250 cm - otwieralne na oścież,• szkło obustronnie bezpieczne termoizolowane o współczynniku U=1,1• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe,• drzwi drewniane,• stolarka zewnętrzna	
										<ul style="list-style-type: none">• drzwi wewnętrzne przeszkłone,• oba boki oraz góra skrzydła okleinowane taśmą brzegową,• skrzydło lakierowane dwukrotnie nawierzchniowo farbą wodną akrylową w kolorze drewna• ościeżnice metalowe - systemowe,• montaż stolarki drzwiowej na kotwy montażowe• drzwi drewniane.• szkło obustronnie bezpieczne termoizolowane o współczynniku U 1,1• profile aluminiowe pokryte farbą w kolorze drewnianym• stolarka wewnętrzna	

UWAGA:
- DRZWI PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE I STYLIZACJI).
- DRZWI Z KANTÓWKI DRZWIOWEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA POKRYTEJ BEJCĄ FIRMY GORI INDUSTRY TEKNOS PÓLMATOWĄ KOLOR WENGA, ZE SZKŁEM TERMO U 1,1 I OKUCIAMI ROTO NT Z KANTÓWKI DRZWIOWEJ KLASA I
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA

- UWAGA:
1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, (W SZCZEGÓLNOŚCI WIELKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH). ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 2. WYMIARY ZAMÓWIENIOWE DRZWI NALEŻY POMNIEJSZYĆ O LUZ MONTERSKI, ZALEŻNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI.
 3. PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNĄTRZ BUDYNKU W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY, LICA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ ORAZ ŚWIEŹLE WĘGARKÓW.
 4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWO-WYKONAWCZA W OPISIE TECHNICZNYM.
- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych-zgodnie ze sztuką budowlana (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
Teren budowlany powinien być przygotowany poprzez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP. W czasie wykonania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach przepisów BHP i ppoż.



SZKŁO
OBUSTRONNIE
BEZPIECZNE

ARCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE

GRAŻYNA RAJEWSKA

tel. kom: +48 695 886 598, +48 607 569 726

biuro/ pracownia: 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A/2

www.archigra.com.pl archigra@wp.pl

Nazwa rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - projekt

Nr rys.:

21

Investor:

MIASTO I GMINA BIERUTÓW
56-420 BIERUTÓW, UL. MONIUSZKI 12

Data:

Stadium:

WYKON.

Projektował:

mgr inż.arch.GRAŻYNA RAJEWSKA
nr upr.04 / 04 / DOIA

Podpis:

Branda:

ARCH.

Sprawił:

mgr inż.arch. RENATA DOLIŃSKA
nr upr. 151 / 99 / DUW

Podpis:

Branda:

Obiekt:

PROJEKT REMONTU ELEWACJI DWÓCH BUDYNKÓW (A i B)
URZĘDU MIEJSKIEGO W BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIANĄ
STOLARKI: Bierutów ul. Stanisława Moniuszki 12 i 13

Skala:

1:50

Nr strony: